

Segatrici a nastro
Bandsaws
 Scies à ruban



- Discesa mediante pistone idraulico o manuale
- Manometro di tensione della lama
- Pompa di refrigerazione con doppio circuito

- Descent by hydraulic or manual piston
- Blade tension gauge
- Refrigeration pump with double circuit

- Descente par piston hydraulique ou manuel
- Jauge de tension de lame
- Pompe de réfrigération à double circuit



Riferimento / Reference / Référence

BF 350 DSA TF

421030000



Riferimento / Reference / Référence

BF-310-HV/SA

421059000

				BF 350 DSA TF	BF-310-HV/SA
Capacità di taglio a 90°	Cutting capacity 90°	Capacité de coupe à 90°	○/□/□	270/350x220/260x260	230/315x170/230x230
Capacità di taglio a 45°	Cutting capacity 45°	Capacité de coupe à 45°	○/□/□	240/240x160/220x220	210/210x170/210x210
Capacità di taglio a 60°	Cutting capacity 60°	Capacité de coupe à 60°	○/□/□	160 / -- / 150x150	130 / - /130
Cap. di taglio a 45° sinistra	Cutting capacity 45° (left)	Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	210 / -- / 180x180	210/210x170/210x210
Dimensioni nastro	Blade size	Dimension de la lame	mm	3160x27x0,9	2825x27x0,9
Velocità	Speed	Vitesse	rpm	34-68	40 - 80
Apertura morsa	Vice opening	Ouverture de l'étau	mm	350	315
Alimentazione	Voltage	Alimentation	V/Hz	400/50	400/50
Potenza	Power	Puissance	kW	1,5	1,1
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	mm	1715x749x1880	1550x900x1630
Peso	Weight	Poids	kg	460 / 530	380 / 420

Riferimento / Reference / Référence
BF 350 DS TF
421045000



- Discesa della testa con selettore manuale o idraulico
- Morsa ad apertura rapida
- Pompa di refrigerazione con doppio circuito
- Head descent with manual or hydraulic selector
- Quick opening vice
- Refrigeration pump with double circuit
- Descente de la tête avec sélecteur manuel ou hydraulique
- Étau à ouverture rapide
- Pompe de réfrigération à double circuit

Riferimento / Reference / Référence
BF-270-SC M
421080000



			○/□/□	BF 350 DS TF	BF-310-SC-TF
Capacità di taglio a 90°	Cutting capacity 90°	Capacité de coupe à 90°		270/350x220/260x260	230/315x170/230x230
Capacità di taglio a 45°	Cutting capacity 45°	Capacité de coupe à 45°	○/□/□	240/240x160/220x220	210/210x170/210x210
Capacità di taglio a 60°	Cutting capacity 60°	Capacité de coupe à 60°	○/□/□	160 / - / 150x150	130 / - / 130
Cap. di taglio a 45° sinistra	Cutting capacity 45° (left)	Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	210 / - / 180x180	210/210x170/210x210
Dimensioni nastro	Blade size	Dimension de la lame	mm	3160x27x0,9	2825x27x0,9
Velocità	Speed	Vitesse	rpm	34-68	40 - 80
Apertura morsa	Vice opening	Ouverture de l'étau	mm	350	315
Alimentazione	Voltage	Alimentation	V/Hz	400/50	400/50
Potenza	Power	Puissance	kW	1,5	1,1
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	mm	1841x749x1092	1630x560x600
Peso	Weight	Poids	kg	360 / 410	350 / 400

			○/□/□	BF-270-SC TF	BF-270-SC M	BF-200-SC TF	BF-200-SC M
Capacità di taglio a 90°	Cutting capacity 90°	Capacité de coupe à 90°		227/260x110/220x220	227/260x110/220x220	170/200x170/170x170	170/200x170/170x170
Capacità di taglio a 45°	Cutting capacity 45°	Capacité de coupe à 45°	○/□/□	150/200x125/145x145	150/200x125/145x145	120 / - / 110x110	120 / - / 110x110
Capacità di taglio a 60°	Cutting capacity 60°	Capacité de coupe à 60°	○/□/□	90 / - / 85x85	90 / - / 85x85	70 / - / 60x60	70 / - / 60x60
Cap. di taglio a 45° sinistra	Cutting capacity 45° (left)	Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	-	-	-	-
Dimensioni nastro	Blade size	Dimension de la lame	mm	2455x27x0,9	2455x27x0,9	2085x20x0,9	2085x20x0,9
Velocità	Speed	Vitesse	rpm	36 - 72	72	40 - 80	80
Apertura morsa	Vice opening	Ouverture de l'étau	mm	260	260	200	200
Alimentazione	Voltage	Alimentation	V/Hz	400/50	230/50	400/50	230/50
Potenza	Power	Puissance	kW	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	mm	1100x720x1460	1100x720x1460	1000x720x1250	1000x720x1250
Peso	Weight	Poids	kg	190 / 263	190 / 263	170 / 202	170 / 202

Segatrici a nastro e troncatrici
Bandsaws and circular sawing machines
 Scies à ruban et tronçonneuses

echo **ENG**
 2021 SELECTION



Riferimento / Reference / Référence
BF 712 SC
 421293000



Riferimento / Reference / Référence
BF 180 SM
 421248000

				BF 712 SC	BF 180 SM
Capacità di taglio a 90°	Cutting capacity 90°	Capacité de coupe à 90°	○/□	180 / 180x300 / --	150 / 150x180 / --
Capacità di taglio a 45°	Cutting capacity 45°	Capacité de coupe à 45°	○/□/□	110 / 110x180 / --	115 / 150x115 / --
Capacità di taglio a 60°	Cutting capacity 60°	Capacité de coupe à 60°	○/□/□	--	70 / -- / --
Dimensioni nastro	Blade size	Dimension de la lame	mm	2360x20x0,9	1735x13x0,65
Velocità	Speed	Vitesse	rpm	34-41-59-98	34
Apertura morsa	Vice opening	Ouverture de l'étau	mm	300	180
Alimentazione	Voltage	Alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Potenza	Power	Puissance	kW	0,75	0,55
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	mm	1080x460x1260	480x470x930
Peso	Weight	Poids	kg	145 / 175	91 / 97



Riferimento / Reference / Référence
BF 315 TF2
 421295100



Riferimento / Reference / Référence
BF 250 TF2
 421310100

				BF 315 TF2	BF 250 TF2	BF 250 M2
Capacità di taglio a 90°	Cutting capacity 90°	Capacité de coupe à 90°	○/□	100 / 140x90	80 / 90x50	80 / 90x50
Capacità di taglio a 90° (pieno)	Cutting capacity solid 90°	Capacité de coupe solide à 90°	●	55	35	35
Capacità di taglio a 45°	Cutting capacity 45°	Capacité de coupe à 45°	○/□	100 / 100x90	80 / 60x60	80 / 60x60
Capacità di taglio a 45° (pieno)	Cutting capacity solid 45°	Capacité de coupe solide à 45°	●	45	25	25
Dimensioni nastro	Blade size	Dimension de la lame	mm	315x40	250x32	250x32
Velocità	Speed	Vitesse	rpm	18 / 36	42 - 84	42
Apertura morsa	Vice opening	Ouverture de l'étau	mm	145	100	100
Alimentazione	Voltage	Alimentation	V/Hz	400/50	400/50	230/50
Potenza	Power	Puissance	kW	0,75 / 1,3	0,75 / 1,1	1,1
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	mm	1100x700x1560	900x550x1360	900x550x1360
Peso	Weight	Poids	kg	194	129	129